

Dados Técnicos

Código do Produto	FIN09F2R4CON02	FIN12F2R4COND02	FIN18F2R4COND02	FIN24F2R4COND02	FIN30F2R4COND02
Potência (BTUs/h)	9.000	12.000	18.000	24.000	30.000
Voltagem (V)	220	220	220	220	220
Classificação Energética	A	A	A	A	A
Consumo Energético (KWh/mês)	16,2	20,2	34	40,2	54,8
Corrente Elétrica (A)	3,8	5,0	7,8	10,4	13,0
Corrente Nominal (A)	7,2	8,0	15,2	15,5	16,5
Potência Elétrica (W)	814	1.086	1.625	2.170	2.714
Potência Nominal (W)	1.250	1.550	2.300	2.380	3.250
Volume de Ventilação (m³/h)	380	550	800	1100	1450
Grau de Proteção IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Nível de Ruído (dB) Condensadora	48	52	48	51	58
Nível de Ruído (dB) Evaporadora	41	41	42	50	52
Diametro da Tubulação (polegadas") - Sucção	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Diametro da Tubulação (polegadas") - Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Pressão do Trab.- Sucção	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Pressão do Trab - Líquido	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Cabos de Ligação (Condensadora p/ Evaporadora)	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Disjuntor	16	16	16	16	25
Gás Refrigerante	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Carga de Gás Refri. (Kg)	0,480	0,540	0,830	1,020	1,050
Tubulação Mínima	3	3	4	4	4
Tubulação Máxima	15	15	15	15	15
Peso Líquido (Kg) Condensadora	23	23	30	33	41
Peso Líquido (Kg) Evaporadora	6,5	7,5	10	13	17
Dimensão c/ Emb (C X L X A) - Condensadora	818 x 325 x 520	818 x 325 x 520	858 x 321 x 585	979 x 372 x 277	960 x 400 x 732
Dimensão c/ Emb (C X L X A) - Evaporadora	764 x 325 x 257	840 x 315 x 260	979 x 372 x 277	1096 x 390 x 297	1262 x 420 x 337
Dimensão s/ Emb (C X L X A) - Condensadora	787 x 290 x 498	787 x 290 x 498	831 x 300 x 553	849 x 360 x 605	927 x 380 x 699
Dimensão s/ Emb (C X L X A) - Evaporadora	698 x 190 x 255	777 x 201 x 250	910 x 206 x 294	1010 x 220 x 315	1186 x 258 x 340



Capacidade disponíveis:

9.000, 12.000, 18.000, 24.000 e 30.000 BTUs

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Fontaine Plus Save 220v

Bem-estar, economia e tecnologia em um só equipamento.



Atendimento ao Consumidor:

0800 580 0117

contato@fontainebrasil.com.br



Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Fontaine Plus Save 220v



Capacidade Disponíveis

9.000, 12.000,
18.000, 24.000
e 30.000 BTUs



Bem-estar, economia e tecnologia em um só equipamento.

Moderno e eficiente

Split Hi Wall Inverter Fontaine Plus Save 22v é Selo Procel A em eficiência energética e tem economia de até 60% no consumo de energia. Extremamente silencioso e com alta durabilidade **resiste à corrosão** com proteção nas altas "Blue Fin", além da serpentina ser feita de cobre.

| Veja as vantagens Split Hi Wall Inverter Plus Save 220v



Tecnologia Inverter:

Economiza até 60% no consumo de energia se comparado aos aparelhos convencionais



Proteção

Anticorrosiva:

Serpentina e tubos de cobre, garantindo proteção contra umidade e maresia.



Esfriamento Rápido (Turbo):

Permite resfriamento rápido do ambiente.



Gás Ecológico R-410A:

Não agride a camada de ozônio, atóxico e não inflamável



Autodiagnóstico:

O código de informação aparece no display.



Eficiência Energética:

Classificação A



1 ano de garantia com rede de assistência técnica credenciada. Os produtos Fontaine têm qualidade comprovada pelo Inmetro e selo de eficiência energética A

Consulte a rede credenciada de assistência técnica:

www.fontainebrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao consumidor:

0800 580 0117

contato@fontainebrasil.com.br